

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU COVER GLASS

1. W bocznym skrzydle obrotowym należy przesunąć uchwyt dolny w miejsce wypięcia i otworzyć poprzez delikatne pociągnięcie linki do wnętrza balkonu, lub (opcjonalnie) pociągnięcie tylko samej linki – zwolniona zostaje w ten sposób blokada. Poprzez obrót o 90° otwieramy skrzydło do wewnątrz.
2. Kolejne, sąsiednie skrzydło przesunąć zdecydowanym ruchem w miejsce pierwszego do momentu wycucia oporu, (Ważne!) cały czas dopychając, przekręcić o 90° do wewnątrz i odłożyć na, już otwarte, skrzydło. Uwaga! Sugerujemy przesuwanie skrzydeł poprzez uchwycenie ich obiema rękoma w okolicach połowy wysokości. Najlepiej, aby rozkład sił był w miarę równomierny – umożliwia to łatwiejsze przesuwanie elementu, w przeciwnym wypadku elementy mogą się klinować.
3. Po złożeniu do wewnątrz balkonu należy spiąć za pomocą elastycznej linki lub urządzenia dokującego (opcjonalnie) i unieruchomić. Linkę mocujemy o elementy wystające w dolnej części skrzydła.
4. W celu zamknięcia zabudowy należy postępować w odwrotnej kolejności jak w pkt.2. Należy zwrócić uwagę na to, aby poszczególne elementy dosuwać możliwie blisko siebie. Nieprawidłowe dosunięcie sąsiadujących ze sobą skrzydeł może uniemożliwić zamknięcie skrzydła pierwszego.
5. W przypadku problemów z otwarciem lub zamknięciem zabudowy balkonowej (mimo zastosowania się do instrukcji obsługi) nie należy czynić prób naprawy „na siłę”. W takich przypadkach należy wezwać serwis firmy Cover Glass.

Rozbieranie, demontaż i regulacja zabudowy we własnym zakresie w okresie trwania 2-letniej gwarancji jest zabroniona pod rygorem utraty jej ważności. Tafle szklane systemu Cover Glass należy przemywać wodą z dodatkiem detergentów ogólnie stosowanych do powierzchni szklanych, elementy wykonane z aluminium można przemywać tym samym środkiem czyszczącym. Należy unikać substancji żrących, różnego rodzaju proszków czyszczących, rozpuszczalników itp.

Elementy szklane z racji połączeń narożnych „na styk” mogą o siebie uderzać pod wpływem wiatru, nie jest to wina konstrukcyjna zabudowy balkonu.

Opis możliwych problemów przy eksploatacji systemu Cover Glass:

1. Nie można otworzyć pierwszego elementu – proszę dosunąć wszystkie pozostałe elementy w przeciwną stronę do kierunku otwierania.
2. Elementy nie otwierają się do środka – proszę przesunąć element do miejsca otwarcia, mocno dociskając otwierać do środka.

Prawo, by żądać więcej

Cieszymy się z telefonów i zapytań jakie Państwo do nas kierują. Jesteśmy do dyspozycji.

COVER GLASS Zabudowy Balkonów i Tarasów
ul. Kochanowskiego 4 lok.111
01-864 Warszawa
tel. 662 504 588
faks +48 22 291 61 86
biuro@coverglass.pl

www.coverglass.pl